

決標公告

公告日: 112/11/29

機關資料	機關代碼	3.13.52.3
	機關名稱	台灣自來水股份有限公司第三區管理處
	單位名稱	台灣自來水股份有限公司第三區管理處發包中心
	機關地址	300 新竹市 東區 博愛街1號
	聯絡人	林煜珊
	聯絡電話	(03) 5712141 # 792
	傳真號碼	(03) 5724205

已公告資料	標案案號	PI-112-0313-0003-01
	招標方式	公開招標
	決標方式	最低標
	是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理	否
	新增公告傳輸次數	02
	是否依據採購法第106條第1項第1款辦理	否
	標案名稱	頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(三)(併案)
	決標資料類別	決標公告
	是否屬共同供應契約採購	否
	是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否
	是否複數決標	否
	是否共同投標	否
	是否依據採購法第99條	否
	標的分類	<工程類> 5162 水管及排水設施鋪設工程

	是否屬統包	否
	是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證	否
	開標時間	112/11/15 10:00
	原公告日期	112/11/09 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
	採購金額級距	公告金額以上未達查核金額
	辦理方式	自辦
	是否適用條約或協定之採購	是否適用WTO政府採購協定(GPA)：否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：否
	本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購	否
	本採購是否屬「涉及國家安全」採購	否
	預算金額是否公開	是
	預算金額	15,931,650元 壹仟伍佰玖拾參萬壹仟陸佰伍拾元
	是否受機關補助	否
	履約地點	苗栗縣(非原住民地區)
	履約地點（含地區）	苗栗縣 - 頭屋
	本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本	是
	是否屬災區重建工程	否
	是否為政策及業務宣導業務	否
投標廠商	投標廠商家數	1
	投標廠商1	
	廠商代碼	29088356

廠商名稱	光陞工程有限公司
是否得標	是
組織型態	公司登記
廠商業別	其他
廠商地址	358 苗栗縣 苑裡鎮 南勢里10鄰南勢129-2號
廠商電話	(037) 741143
決標金額	15,155,000元 壹仟伍佰壹拾伍萬伍仟元
得標廠商國別	中華民國(Republic of China (Taiwan))
是否為中小企業	是
履約起迄日期	112/11/15 - 113/05/28 (預估)
雇用員工總人數是否超過100人	否

決標品項	決標品項數	1
	第1品項	
	品項名稱	頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(三)(併案)
	是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標	否
	得標廠商1	
	得標廠商	光陞工程有限公司
	預估需求數量	1
	得標廠商原始投標金額	15,500,000元 壹仟伍佰伍拾萬元
	決標金額	15,155,000元 壹仟伍佰壹拾伍萬伍仟元
	底價金額	15,155,000元 壹仟伍佰壹拾伍萬伍仟元
	原產地國別	原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan)) 原產地國別 15,155,000元 得標金額 壹仟伍佰壹拾伍萬伍仟元

決 標 資 料	決標公告序號	001
	決標日期	112/11/15
	決標公告日期	112/11/29
	契約編號	3-112-049、050
	是否刊登公報	是
	招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術	否
	得標廠商投標文件是否有提出使用BIM技術	否
	底價金額	15,155,000元 壹仟伍佰壹拾伍萬伍仟元
	底價金額是否公開	是
	總決標金額	15,155,000元 壹仟伍佰壹拾伍萬伍仟元
	總決標金額是否公開	是
	契約是否訂有依物價指數調整價金規定	是 依特定個別項目: 預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼及瀝青混凝土，指數漲跌幅調整幅度: 10% 依特定中分類項目: 水泥及其製品類、砂石及級配類、金屬製品類、瀝青及其製品類，指數漲跌幅調整幅度: 10% 依總指數漲跌幅調整幅度: 5%
	履約執行機關	機關代碼：3.13.52.3 機關名稱：台灣自來水股份有限公司第三區管理處
	是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核	否 1. 已開發場所內工程且經自評確認無涉及生態環境保育議題
	是否屬「文化藝術獎助及促進條例」第15條規定應設置公共藝術(公有建築物/5億元以上重大公共工程計畫)	否

附加說明

決標標的數量摘要：「延管工程」—自來水管埋設(DIP)φ100mm1,862M、φ200mm1,590M、控制性低強度回填材料1,849M³、瀝青混凝土鋪面，厚5cm，封層3,340M²等自來水管及設備施工埋設或安裝等。「用戶外線工程」—埋設HIPφ20mm 900m及新設用戶外線約150戶；控制性低強度混凝土回填材料300M³、瀝青混凝土鋪面（厚5cm，封層）600M²等